



Uso en Bordos de Frente de Trabajo

SIDE WINDER-LE
LEADING EDGE SELF RETRACTING LIFELINE

Class
2
Anchor above or
below dorsal D-ring

No.5001-Z
Mosquetón de
Cierre Giratorio

Guía de
Acero
Para
Cable



Amortiguador
De Energía
Externo



Gancho de
Seguridad
Giratorio
con
Indicador
de Caída

Cuerda de
Guía de
50ft



Especificaciones

Cumplimiento Normativo: ANSI Z359.14-21

Ganchos de Seguridad/Mosquetones: Z359.12-2019

Peso Max. del Usuario: 130-310lbs

Cable: acero galvanizado, diámetro de 3/16"

Sistema de Freno: Acero Inoxidable

Fuerza Promedio de Detención: 1,350lbs

Fuerza Max. Detención: 1,800lbs

Max. Distancia de Desaceleración: 36"

Distancia Min. al Borde del Frente de Trabajo: 2ft

Sistema de Frenado para
Detención de Caídas
En Acero Inoxidable Para
Una Vida Útil más Larga
en Ambientes Salinos

Conector
Giratorio

Carcasa Diseñada
A Prueba de Fallas

El conector giratorio va
acoplado a un marco
de acero inoxidable que
no depende de una carcasa
de polímero para detener
caídas.



Aereo

Caída Libre Max.: 2ft
Distancia Libre Min. Para Caída: 6.5ft



Por Debajo del Anillo-D Dorsal

Caída Libre Max.: 5ft
Distancia Libre Min. Para Caída: 18'-6"

Manual de Instrucciones de 42 Paginas

Mas de 125 ilustraciones a todo color diseñadas para la capacitación de los usuarios, inspecciones, gráficos con longitudes de caídas, mantenimiento y advertencias de peligros. Los manuales de instrucciones de SRL-LE están disponibles en línea o pueden solicitarse copias impresas a un miembro del equipo de ventas de SAS.

Manual con encuadernación en espiral



Guías de
Inspección

Registros de
Inspección

Registro de
Uso Diario



Sidewinder-LE