



SUPER ANCHOR SAFETY®

TOSS'R-LE™

Empleo en Borde de Frente de Trabajo



Fijación al Anillo-D
Para Arnés de
Cuerpo Entero

Dispositivo
Conector Doble

Ganchos de Seguridad en Aluminio
Para Barras de Refuerzo

Empleo en Borde de Frente de Trabajo

Anclaje Aereo

Por Debajo del Anillo-D Dorsal



Leading Edge (LE)

Caída Libre Máx.: 2ft
Altura Mín. Caída Libre: 6.5ft



Leading Edge (LE)

Caída Libre Máx.: 5ft
Altura Mín. Caída Libre: 16'-6"

Manual de Instrucciones de 42 Páginas

Más de 125 ilustraciones a todo color diseñadas para la capacitación de los usuarios, inspecciones, gráficos con longitudes de caídas, mantenimiento y advertencias de peligros. Los manuales de instrucciones de SRL-LE están disponibles en línea o pueden solicitarse copias impresas a un miembro del equipo de ventas de SAS.

Manual con encuadernación en espiral



Especificaciones de los SRL

Conformidad Normativa: ANSI Z359.14-21

Ganchos de Seguridad Para Barras de Refuerzo:

Z359.12-2019

Usos para Frente de Trabajo/Anclaje Aéreo:

Peso Máx. del Usuario: 130-310lbs

Cable: acero galvanizado de 3/16" x 10ft de longitud.

Fuerza Promedio Para Detención: 1,350lbs

Fuerza Máx. de Detención: 1,800lbs

Distancia Máx. de Desaceleración: 30"

Separación Mín. al Borde del Frente de Trabajo: 1ft

SRL no Reparable Peso: 11lb