



SUPER ANCHOR SAFETY
FALL PROTECTION EQUIPMENT

Personal Energy Absorbers

Product
Catalog
Vol 1

Super Anchor Safety
INDICADOR DE CAÍDA
Contra Caídas
Fall Arrest Indicator

↑ Attach to Full Body Harness
Dorsal D-Ring.
Conectar al Anillo Dorsal
de un Arnés de Cuerpo
Entero.

Super Anchor Safety
(425) 488-8868
Monroe, WI 53272 USA



Energy Absorber
Amortiguador de Energía

Model | Modelo
No. 6192
Ultra-Lite™
Dee-Loop+Carabiner

DOM
Y/M
Meets | Cumple con las Normas
ANSI Z359.13 / OSHA 1926.502

Max. elongation for calculating
the length of fall not including the
connector lengths. 66.0" [1.67m]
Máximo alargamiento para calcular
la distancia de la caída sin incluir
la longitud del conector.

Shock Pack Length: 18.0" [0.45m]
Longitud del paquete de
amortiguación

Tear Webbing Length: 48" [1.2m]
Longitud de la Cinta Desgarrable

Warning: Consult Instruction Manual
and inspect before each use. Remove
from service if clear cover is missing,
white tear webbing is visible, or
subjected to a free fall. Failure to follow
instructions for use may result in
serious injury or death.

Avertissement: Advertencia: Consultar
el manual de instrucciones y revisar
antes de cada uso. Retirar del
servicio si falta la cubierta plástica
transparente, si es visible la cinta
blanca desgarrable o si ha sido
expuesto a una caída libre. El no hacer
caso de estas instrucciones para su
uso, puede resultar en heridas serias o
hasta la muerte.

Label: EA-6192 US 05-2021 ©SCN
Template AB 2 (INT)

Super Anchor Safety
INDICADOR DE CAÍDA
Contra Caídas
Fall Arrest Indicator



www.superanchor.com

1-855-301-4575

Mfg. Super Anchor Safety
425-488-8868
Monroe, WI USA 53272