



SUPER ANCHOR SAFETY

FALL PROTECTION EQUIPMENT

17731 147th Street SE

Monroe, WA 98272

(425)-488-8868

www.superanchor.com

1-855-301-4575



Attach to Full Body Harness
Dorsal D-Ring
Conectar al Anillo Dorsal
de un Arnés de Cuerpo
Entero.
Super Anchor Safety
(425) 488-8868
Monroe, WA 98272 USA

MAXIFORCE
POLYESTER ENERGY ABSORBERS

Energy Absorber
Amortiguador de Energía

Model | Modelo
No. 6192
Ultra-Lite™
Dee-Loop+Carabiner

DOM
Y/M

Meets | Cumple con las Normas
ANSI Z359.13 / OSHA 1926.502

Max. elongation for calculating
the length of fall not including the
connector lengths. 66.0" [1.67m]
Máximo alargamiento para calcular
la distancia de la caída sin incluir
la longitud del conector

Shock Pack Length: 18.0" [0.45m]
Longitud del paquete de
amortiguación

Tear Webbing Length: 48" [1.2m]
Longitud de la Cinta Desgarrable

Warning: Consult Instruction Manual
and inspect before each use. Remove
from service if clear cover is missing,
white tear webbing is visible, or
subjected to a free fall. Failure to follow
instructions for use may result in
serious injury or death.

Avertissement: Advertencia: Consultar
el manual de instrucciones y revisar
antes de cada uso. Retirar del
servicio si falta la cubierta plástica
transparente, si es visible la cinta
blanca desgarrable o si ha sido
expuesto a una caída libre. El no hacer
caso de estas instrucciones para su
uso, puede resultar en heridas serias o
hasta la muerte.

Label: EA-6192 US 05-2021 ©SCN
Templado AB.2 (M7)

Super Anchor Safety
INDICADOR D'ARRET
DE CHUTE
Indicador Contra caídas
Falt Arrest Indicator

Super Anchor Safety
INDICADOR D'ARRET
DE CHUTE
Indicador Contra caídas
Falt Indicator

Mfg. Super Anchor Safety
425-488-8868
www.superanchor.com